



Värme-
drift till
-10°C

e-ion
Air Purifying System



PATROL



"Patrol-funktionen" sätts på och stängs av med fjärrkontrollen.

e-ion



Tryck på knappen e-ION så fungerar luftreningen även om värmepumpen inte är i drift.

Sveriges mest sålda

Panasonics Nordic Deluxe Inverter är uppföljarna till Sveriges mest sålda luftvärmepumpar. Dessa lite enklare basmodeller passar perfekt i fritidshus, garage, verkstäder eller mindre villor där energibehovet inte är så stort.

Exklusiv för Norden

CE-modellerna är exklusivt tillverkade för Panasonics distributörer i Norden och deras återförsäljare. Förväxla ej med E9GKE och E12GKE som är byggda för södra Europa!

Styrs med fjärrkontroll

Värmepumpen styrs enkelt med en trådlös fjärrkontroll. Med ett knapptryck kontrollerar du värmen på vintern eller svalkan på sommaren. Njut av skön värme och spara tusenlappar år efter år genom minskade energikostnader.



Unik Nordenmodell

Anpassad för Norden

Nordic Deluxe-serien har keramiskt lager i fläktmotorn, uppdaterad kompressor och en 5-punkts extraisolering i utomhusdelen.

Alltid med vinterutrustning

Värmekabel med termostat ingår alltid när du köper din Panasonic av LMG. Denna åtgärd säkerställer att bottentråget inte isar igen.

Bättre inomhusklimat

Eliminerar skadliga partiklar

Panasonics nya luftreningssystem e-ion Air Purifying System ser till att inomhusluften alltid är fräsch.

Systemet arbetar helt automatiskt, det känner av när luften blivit dålig och startar genast en reningsprocess som fångar damm och eliminerar allergiämnen, virus och bakterier.

Mer än bara en värmepump!

Luftkonditionering

Blir det för varmt på sommaren räcker det med ett knapptryck på fjärrkontrollen så får du skön svalka!

Avfuktning

Anläggningen har även en effektiv avfuktningfunktion som passar bra om det blir rått inomhus på hösten.

Märke	Panasonic	Panasonic
Modell	CE9	CE12
Värmekapacitet, W	800-5000	800-6500
Energiförbrukning i värmedrift, W	165-1340	175-1890
COP (verkningsgrad)	4,31	3,81
Kylkapacitet, W	800-3000	800-4000
Energiförbrukning i kyl drift, W	175-750	185-1180
Spänning, V	230	230
Lämplig säkring	10 A trög	10 A trög
Max/min rörlängd, m	15/3	15/3
Antal fläkthastigheter	5	5
Mått inomhusdel (hxbxd), mm	280x799x183	280x799x183
Mått utomhusdel (hxbxd), mm	540x780x289	540x780x289
Vikt utomhusdel/inomhusdel, kg	34/9	35/9
Ljudnivå inomhusdel i värmedrift hög/låg/superlåg	39/25/22 dbA	42/28/25 dbA
Ljudnivå utomhusdel värmedrift/kyl drift	47/46 dbA	50/48 dbA
Kompressortyp	Rotation	Rotation
Energiklass värmedrift/kyl drift	A/A	A/A

e-ion Air Purifying System



Nordic series

INVERTER