

Panasonic

NE9GKE, NE12GKE Nordic Super Deluxe



Tillverkad exklusivt för Norden

NE-modellerna ingår i Panasonic "Nordic Series" som är de luftvärmepumpar Panasonic byggt exklusivt för auktoriserade distributörer i Norden och deras återförsäljare. Förväxla inte med andra modeller som är byggda för kyl drift i södra Europa!

Underhållsvärme 8°C eller 10°C

Nya NE-serien fungerar i värmedrift ända ner till -20°C och kan köras på underhållsvärme +8°C eller +10°C - perfekt för fritidshus, källare, garage eller andra lokaler som behöver extremt energisnål underhållsvärme.

Styrs med fjärrkontroll

Med ett knapptryck kontrollerar du värmen på vintern eller svalkan på sommaren. Njut av skön värme och spara tusenlappar år efter år genom minskade energikostnader.



Säker drift

Drift ner till -20°C

NE-modellerna fortsätter att värma även när andra värmepumpar stannar - värmedrift ända ner till -20°C och till -15°C i kyl drift.

Effektiv kondensavrinning

Utomhusdelens kondens rinner ut genom ett specialutformat botten-tråg som finns på NE-modellerna - ingen värmekabel behövs!

Bättre inomhusklimat

Eliminerar skadliga partiklar

Panasonics supereffektiva luftreningssystem eliminerar mer än 99% av bakterier, virus och allergiämnen som fastnar i filtret.

NE9GKE P-märkt av SP

Det innebär att den blivit godkänd efter en mycket omfattande kontroll av tillverkning, driftsäkerhet och dokumentation.

Mer än bara en värmepump!

Luftkonditionering

Blir det för varmt på sommaren räcker det med ett knapptryck på fjärrkontrollen så får du skön svalka!

Avfuktning

Anläggningen har även en mycket effektiv avfuktningfunktion som passar bra under höstens råa dagar eller om man torkar tvätt inomhus.

Modell	NE9GKE	NE12GKE
Värmekapacitet, W	600-5400	600-6600
Energiförbrukning i värmedrift, W	115-1360	115-1850
COP (verkningsgrad)	4,36	3,84
Kylkapacitet, W	600-3000	600-4000
Energiförbrukning i kyl drift, W	120-750	120-1180
Spänning, V	230	230
Lämplig säkring	10 A trög	10 A trög
Max/min rörlängd, m	15/3	15/3
Antal fläkthastigheter	5	5
Mått inomhusdel (hxbxd), mm	280x799x183	280x799x183
Mått utomhusdel (hxbxd), mm	540x780x289	540x780x289
Vikt utomhusdel/inomhusdel, kg	35/9	35/9
Ljudnivå inomhusdel i värmedrift hög/låg/superlåg, dbA	40/27/24	42/33/30
Ljudnivå utomhusdel värmedrift/kyl drift, dbA	46/47	48/50
Kompressortyp	Scroll	Scroll
Energiklass värmedrift/kyl drift	A/A	A/A

